

# PARKEER KLIK BEUGEL



## PARKEERKLIKBEUGEL

De parkeerklikbeugel van Falco heeft inmiddels in grote aantallen haar weg gevonden in Europa.

Soms is het namelijk nodig, met name op openbare plaatsen, de parkeerplaatsen veilig te reserveren.

Met de Falco parkeerbeugel bent u verzekerd van uw parkeerplaats.

**DUURZAAM** | conform criteria inkopen

**PARKEERPLAATS** | afbakening

**ONTGREDELING** | via europa profielcilinder

## PARKEERKLICBEUGEL

De Falco parkeerklikbeugel is al jaren de perfecte oplossing voor uw parkeerplaatsafbakening. De parkeerbeugel klikt automatisch vast op het moment dat hij rechtop gezet wordt door de gebruiker.

Ontgrendeling van de parkeerbeugel gaat via de eigen sleutel via de in de beugel gemonteerde europaafsluitcilinder.

### Voordelen

De cilinder in de middenpoot van de parkeerbeugel zorgt ervoor dat onbevoegden niet zomaar, zonder sleutel, de beugel om kunnen klappen. Bij juiste plaatsing kan de beugel ook dienen als beperkte bescherming tegen diefstal van de auto. Echter de beugel is hier niet voor ontworpen.

De parkeerbeugel is handig verpakt in een doos met boorsjabloon zodat u de montagepunten makkelijk kunt bepalen.

- Indien uitgevoerd met optioneel leverbare reflecterende banden is de beugel goed zichtbaar, ook in het donker, en is er dus minder kans op schade.
- In verhouding tot andere vergelijkbare systemen in de markt heeft het duurzame Falco product een gunstige prijs/ prestatie verhouding dankzij de productie in eigen huis.
- Bij de keuze met betonplaat wordt de beugel in neergeklapte toestand verzonken in de optionele betonplaat. Er zijn dan geen hinderlijke uitstekende delen. Hierdoor is de kans op struikelgevaar van de argeloze voetganger minimaal. Daarnaast is er aanmerkelijk minder kans op beschadiging van de parkeerbeugel zelf.

### Toepassingen

Met name in stadscentra en bij appartementencomplexen, waar vaak een tekort aan parkeerplaatsen is, is de Falco parkeerbeugel een goede oplossing. Eigenlijk overal waar sprake is van vaste parkeerplaatsen is de Falco parkeerbeugel onmisbaar.

### Kleuren

De thermisch verzinkte delen kunnen aanvullend gepoedercoat worden in een standaard RAL kleur. U heeft hier de keuze uit ruim 190 kleuren.

Naast de esthetische keuze verlengt u met een aanvullende poedercoating de levensduur van het product. Door het schuiven van de middenpoot kan echter op den duur wel beschadiging optreden van de poedercoating.

Bij Falco worden de producten voor het poedercoaten thermisch verzinkt.

### KWALITEITSZORG, ONDERHOUD & SERVICE

Klik [hier](#) voor meer informatie over kwaliteitszorg, onderhoud en service.





## TECHNISCHE GEGEVENS PARKEERKLIKBEUGEL

### Constructiegegevens

De parkeerbeugel is van ronde buis 47,62 mm. De inschuifbare middenpoot, waarin de klikconstructie is opgenomen, is samengesteld uit koker 40x40 mm en 34x34 mm.

De 3 fraai gevormde voetplaten zijn voorzien van 2 gaten hart op hart 102 mm. De cilinder wordt beschermd tegen weersinvloeden door een neoprene lip. De cilinder heeft, zoals elk slot, regelmatig onderhoud nodig.

### Maatvoering

De Falco parkeerbeugel heeft een breedte van 950 mm breed en is 460 mm hoog. Door deze hoogte komt de parkeerbeugel uit ter hoogte van de bumper. Doordat de middenpoot 325 mm naar achteren staat is het een stabiele constructie. Neergeklapt is de parkeerbeugel 735 mm breed.

### Montage parkeerbeugel

Voor de montage leveren we een solide betonplaat. Deze betonplaat (310 kg) neemt de parkeerbeugel in neergeklapte positie volledig op waardoor de kans op schade aan de beugel of auto minimaal is.

We adviseren de beugel zo te plaatsen dat deze bij ontgrenzing naar binnen klapt. Indien de lengte van de parkeerplaats dit toelaat kan de beugel na inparkeren weer overeind gezet worden.

De parkeerbeugel is handig verpakt in een doos met boorsjabloon. De beugel is geheel voorgemonteerd.

### Onderhoud

De Falco parkeerbeugel is door het materiaalgebruik in een thermisch verzinkte uitvoering onderhoudsvrij. Indien er additioneel gekozen wordt voor een poedercoating, dan is onderhoud noodzakelijk. Zoals overal hebben de cilinders in de parkeerbeugel wel onderhoud nodig!

### Varianten

Poedercoating van de parkeerbeugel, de beugel voorzien van rode reflecterende banden voor betere zichtbaarheid en aangebrachte nummering zijn een paar voorbeelden van de mogelijkheden.

Verder zijn er cilinder varianten. De levering is standaard met een europrofielcilinder met 3 sleutels. U heeft de keuze uit verschillend- en gelijksluitend. Daarnaast zijn ook hoofdsleutelsystemen leverbaar.



PARKEERKLICBEUGEL	
omschrijving	artikelnummer
Stalen parkeerbeugel van buis 48 mm, afmeting 95x45 cm met telescopische middenpoot 40x40 mm/34x34 mm en europrofielcilinder met 3 sleutels, verschillend sluitend, inclusief montage materiaal voor betonplaat, ter vervanging	02.622.000
Stalen parkeerbeugel van buis 48 mm, afmeting 95x45 cm met telescopische middenpoot 40x40 mm/34x34 mm en europrofielcilinder met 3 sleutels, verschillend sluitend, inclusief montage materiaal voor betonplaat, verpakt in doos	02.622.000D
Stalen parkeerbeugel van buis 48 mm met rode reflecterende banden, afmeting 95x45 cm met telescopische middenpoot 40x40 mm/34x34 mm en europrofielcilinder met 3 sleutels, verschillend sluitend, inclusief montage materiaal, ter vervanging voor betonplaat	02.622.005
Stalen parkeerbeugel van buis 48 mm met rode reflecterende banden, afmeting 95x45 cm met telescopische middenpoot 40x40 mm/34x34 mm en europrofielcilinder met 3 sleutels, verschillend sluitend, inclusief montage materiaal voor betonplaat, verpakt in doos	02.622.005D
Stalen parkeerbeugel van buis 48 mm, afmeting 95x45 cm met telescopische middenpoot 40x40 mm/34x34 mm en europrofielcilinder met 3 sleutels, gelijksluitend, inclusief montage materiaal voor betonplaat, ter vervanging	02.622.050
Stalen parkeerbeugel van buis 48 mm, afmeting 95x45 cm met telescopische middenpoot 40x40 mm/34x34 mm en europrofielcilinder met 3 sleutels, gelijksluitend, inclusief montage materiaal voor betonplaat, verpakt in doos	02.622.050D
Stalen parkeerbeugel van buis 48 mm met rode reflecterende banden, afmeting 95x45 cm met telescopische middenpoot 40x40 mm/34x34 mm en europrofielcilinder met 3 sleutels, gelijksluitend, inclusief montage materiaal voor betonplaat, ter vervanging	02.622.055
Stalen parkeerbeugel van buis 48 mm met rode reflecterende banden, afmeting 95x45 cm met telescopische middenpoot 40x40 mm/34x34 mm en europrofielcilinder met 3 sleutels, gelijksluitend, inclusief montage materiaal voor betonplaat, verpakt in doos	02.622.055D
Prefab betonplaat afmeting 119x89x12,5 cm, gewicht 310 kg, met M8 betonschroefhulzen en afwateringsgaten	02.622.101

